

## PATLATMA DELGİ SONDAJ MAKİNASI

## WAGON DRILL RIG

Hidrolik baskıya sahiptir ve delik dibi tabanca (DTH) ile çalışır. Paletleri sayesinde zor zemin koşullarında rahat ilerler. Palet dengeleyici pistonları ile engelleri aşarken dengesini kaybetmez. Güçlü motoru sayesinde delik delerken ve zorlu arazi tırmanışlarında yüksek performans gösterir. Yürüyüş sırasında kullanıcısı için platforma sahiptir bu sayede kullanıcı delik değiştirirken makine ile beraber seyahat eder. Kuvvetli baskı ve rotasyon motorlarına sahiptir. Sahip olduğu geniş hacimli yağ tankı ve soğutucusu ile, uzun ömürlü ve verimli yağ kullanımı sağlamaktadır. Kaliteli markalar kullanılarak üretildiği için arıza problemi en aza indirgenmiştir ve yedek parça sıkıntısı yoktur. 2,5" - 4" çaplarında tabanca ile delme kapasitesine sahiptir. Zemine 22°'den 90°'ye kadar delgi pozisyonu verebilme imkanı sağlamaktadır.

It has the hidrolic press and Works with(DTH). It can move easily with the help of it's pallets. It doesn't lose it's balance while overcoming the obstacles with the help of pallet balancing pistons. Thanks to the strong engine, it has a high performance while making holes and climbing to the tough grounds. During the wailing, it has a platform for the user that helps him to move with the machine while changing the holes. It has got strong pressure and rotation engines. It gives the opportunity to use the oil effectively and long standing with the help of wide capacity oil tank and cooler. It has the capacity of making holes with the diameters of 2,5" and 4". It gives the opportunity to give the holing position to the ground from 22° to 90°.

DÖNER ÜNİTE ROTARY UNIT	Hızı / Speed	150 rpm	
	Torku / Torque	2000 Nm	
YERE BASMA ELEMANLARI SUPPORT JACKS	Hareket Ünitesi / Movement Unit	Track / max speed 2,5 km/h	
	Kaldıraç Kolları / Leverages of Jacks	2 units of, hydraulic leverages	
	Silindir / Clinder Stroke	150 mm	
HİDROLİK SİSTEM HYDRAULIC SYSTEM	Birinci Pompa / First Pump (CASAPPA)	230 bar	27 cc / devir
	İkinci Pompa / Second Pump (CASAPPA)	210 bar	19 cc / devir
	Üçüncü Pompa / Third Pump (CASAPPA)	210 bar	190cc / devir
	Hidrolik Yağ Soğutma / Hydraulic Oil Cooler	Hava / Air	2024 K-0,110 kw
DELGİ KAPASİTESİ DRILLING CAPACITY	Tij Çapı / Diameter of Drill Rod	2,5" - 4" / 63 mm - 102 mm	
	Derinlik (m) / Depth (m)	160 m	
	Derinlik (ft) / Depth (ft)	164 ft	
GÜÇ ÜNİTESİ POWER UNIT	Markası / Brand	DEUTZ	
	Modeli / Type	F4L912	
	Silindir Sayısı/ Number of Cylinder	4 Silindirli / 4 Cylinders	
	Silindir Hacmi / Cylinder Volume	3.7 lt	
	Güç / Power	47 kW 64 Hp	
	Devir / Rev	2.300 rpm	
	Motor Tipi / Engine Type	Dizel / Diesel	
	Soğutma / Cooler	Hava / Air	

